



AFSTÖÐUMYND MKV. 1:1000

BYGGINGARLÝSING

Reiðgerðið er gert úr timburgrind með standandi klæðningu. 16 gagnvörðar stöðir 95x95mm eru steyptar fastar í undirstöður, tunnar eða pappahólka, sem standa niður á 1,3m dýpi. Stöðirnar ná 3,0m upp fyrir frágenginn botnflöt gerðisins. Lárétt bönd 45x95mm eru milli stöða c/c 60cm og er efsta bandið tvöfalt. Neðsti hluti veggja er klæddur innan með 12mm grenikrossviði. Sperrur eru 95x195mm festar saman í toppinn með álhring með ósoðnum festingum. Þakhalli er 14°. Lausholt koma á milli sperra á milli sperru og skambiti í kross. Grindin er sett saman með BMF járnnum, neglingu og gegnumgangandi boltum. Yfir gerðið kemur seglaúksPak. Gerðið er 168 m².

Breyting dags:	Samþykkur:	Verk:	Hönnunarsjór:
31.05.2018	BÞE	HROSSAFELL 6, SKAGASTRÖND	Bjarni Þór Einarsson, kt. 310348-2449
		Viðfangsefni	Áritun hönnunarsjóra:
		REIÐGERÐI VÍÐ HROSSAFELL GRUNNMYND OG ÚTLIT	
			Mælikvarði
			1:1000 1:100 1:10
			Verk - Teikning númer:
			180505 - SN0011



Bjarni Þór Einarsson MTFÍ
Byggingartekniþræðingur Bsc. kt. 310348-2449
Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga, bthe@itm.is
Símar: 455-2511, 892-8296, fax: 455-2509